



## PWM25ER

*INFÄLLT SÄKERHETSLÅS MED HÖG  
HÅLLKRAFT I SIDOBELASTNING*

*The installer's choice*  
**cdvi.se**

# PATENTERAT ELEKTROMAGNETISKT SÄKERHETSLÅS MED SHEARLOCK FUNKTION

## PWM25ER

- > Genom att kombinera mekaniska och magnetiska krafter uppnås en hög hållkraft vid sidobelastning, upp till 800 kg i sidled
- > Klarar upp till 6 mm avstånd mellan magnet och ankare
- > Utan spänningstopp som många andra shearlock magneter har problem med
- > Utmärkt för pendeldörrar och övervakade utrymningsdörrar
- > Skall inte monteras i dragriktningen som traditionella elektromagneter
- > 10 års produktgaranti

### Tillval:

- Tillbehör för utanpåliggande montage, PWM25SR och PWM25SP

- Hållkraft:  
800 kg i sidled
- Dimensioner (L x B x H):  
Magnet = 243 x 25 x 22mm  
Ankare = 243 x 25 x 32mm
- Indikering med N/O eller N/C kontakt
- Driftspänning:  
12/24 VDC
- Strömförbrukning:  
12 VDC = 480mA  
24 VDC = 240mA



Utanpåliggande montage  
med handtag  
PWM25SP

CDVI Sweden AB  
Datavägen 12B  
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

[cdvigroup.com](http://cdvigroup.com)  
[cdvi.se](http://cdvi.se)

