



SE SVENSKA

 **Jigicode®**

Kodlås för alla miljöer
snygga, smarta & smidiga



The installer's choice
cdvi.se

ÖVERSIKT Kodlås

	KODLÅS I DELAT MONTAGE				KOMPAKTA KODLÅS			
	GALEO	GALEO R	KCIN	PROFIL100EC	DGA	PROFIL100EINT	CAASE	KCIEN ‡
Funktioner								
Bakgrundsbelysning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal användarkoder	100	22	100	100	100	100	100	100
Respons med ljud- och ljussignal	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mekaniska egenskaper								
Knappsats - L x B x H (mm)	110 x 75 x 15	112 x 77 x 27	110 x 85 x 14	165 x 43 x 27	120 x 98 x 25	165 x 43 x 27	120 x 95 x 47	140 x 85 x 20
Infällningsmått - L x B x H (mm)	-	-	-	-	-	-	105 x 80 x 45	-
Styrenhet - L x B x H (mm)	146 x 124 x 56	***	146 x 124 x 56	146 x 124 x 56	-	-	-	-
Inbyggd öppnknapp	*	Ja	*	*	*	Ja	*	Ja / *
IP-klass	67	64	67	67	67	67	64	67
Material i knappsatsen	Gjut aluminium	Gjut aluminium	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Gjut aluminium	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Rostfritt stål
Temperaturområde (°C)	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70	-25 till +70
Utanpåliggande montering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Tillval	Ja
Bekräftelse av knapptryck	Summer	Diod/Summer	Summer	Diod/Summer	Diod/Summer	Diod/Summer	Diod/Summer	Summer
Sabotage skydd	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja
Elektroniska egenskaper								
EPROM minnesbackup	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal reläutgångar	2 eller 3	2	2 eller 3	2 eller 3	2	2	3	2
Kretskort helt inkapslat i epoxy	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektriska egenskaper								
Fri driftspänning	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AC strömförsörjning	12 till 24V	-	12 till 24V	12 till 24V	12 till 24V	12 till 24V	12 till 24V	12 till 24V
DC strömförsörjning	12 till 48V	3,6V	12 till 48V	12 till 48V	12 till 48V	12 till 48V	12 till 48V	12 till 48V
Strömförbrukning (mA)**	30 till 100	28	30 till 100	30 till 100	25 till 80	25 till 80	50 till 140	40 till 100
Rekommenderade miljöer								

‡ Finns med (KCIEN) eller utan inbyggd öppnknapp (KCIEN/SBP) respektive med inbyggd IR-mottagare (KCIEN/IRC)

* En eller flera av knapparna på knappsatsen kan programmeras till öppnknapp

** Minimum och maximum strömförbrukningen (med alla relän aktiverade och knappsatsen belyst)

*** Beroende på radiomottagare



GALEO

Vattentätt vandalsäkert kodlås

SLR-nr: 500 210 17
E-nr: 58 770 05

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
110 x 75 x 15mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Styrenhet ingår



Rekommenderade
nätaggregat



ARD12



BS60

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i aluminium
- Vattentät, IP67
- 2 eller 3 reläutgångar
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Torx® monteringskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
occupancy



Residential



SLR-nr: 501 009 24

Trådlöst kodlås

GALEO R



> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i aluminium
- Vattenskyddad, IP64
- 2 reläutgångar
- Snabb installation utan kablar
- Fungerar med alla ERONE-radiomottagare
- Utanpåliggande montage
- Krypterad kommunikation mellan kodlås och radiomottagare
- 22 valfria användarkoder



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
occupancy



Residential

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
112 x 77 x 27mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
3,6 V litiumbatteri
- Räckvidd:
Upp till 150 meter

Rekommenderade
radiomottagare



RRA100-2XPL



RRA85-C2V

KCIN Rostfritt vattentätt kodlås

SLR-nr: 500 246 86
E-nr: 58 772 66

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
110 x 85 x 14mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Vattentät, IP67
- 2 eller 3 reläutgångar
- Fri spänningsmatning
- Diax® monteringskruvar
- 100 valfria användarkoder



Styrenhet ingår


Rekommenderade
nätaggregat


ARD12



BS60



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Multi-tenant
occupancy


Residential

SLR-nr: 500 229 67
E-nr: 58 772 68

Rostfritt vattentätt kodlås

PROFIL100EC

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
165 x 43 x 27mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Idealisk för montering på aluminiumprofiler
- Idealisk för att styra larm
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Diax® monteringskruvar
- 100 valfria användarkoder



Styrenhet ingår


Rekommenderade
nätaggregat


ARD12



BS60



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Multi-tenant
occupancy


Residential

DGA Vattentätt kompaktkodlås

SLR-nr: 500 929 23
E-nr: 58 773 20

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
120 x 98 x 25mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i Zamak
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Torx® monteringskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Residential
Buildings


Residential


SLR-nr: 500 246 64
E-nr: 58 772 67

Rostfritt vattentätt kompaktkodlås

PROFIL100E/INT



> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Idealisk för montering på aluminiumprofiler
- Idealisk för att styra larm
- Inbyggd öppnknapp
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- DiAx® monteringskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Multi-tenant
occupancy


Residential

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
165 x 43 x 27mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

KCIENSBP

Rostfritt vattentätt kompaktkodlås

SLR-nr: 500 246 63
E-nr: 58 772 65

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
140 x 85 x 20mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Inbyggd öppnknapp
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Finns även med öppnknapp: KCIEN
- Torx® monteringskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
occupancy



Residential



SLR-nr: 500 929 22
E-nr: 58 773 19

Rostfritt infällt kompaktkodlås

CAASE

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
120 x 95 x 47mm
- Infällningsmått (H x B x D):
105 x 80 x 45mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Vattenskyddad, IP64
- 3 reläutgångar +
3 ljusdioder
- Fri spänningsmatning
- Diax® monteringskravar
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
occupancy



Residential



KCIEN Rostfritt vattentätt kompaktkodlås

SLR-nr: 500 246 85
E-nr: 58 772 63

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
140 x 85 x 20mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

> PRODUKTFÖRDELAR

- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Inbyggd öppnknapp
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Finns även utan öppnknapp:
KCIEN/SBP
- Torx® monteringsskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Multi-tenant
occupancy


Residential



Rostfritt kodlås med IR-mottagare

KCIEN/IRC

TEKNISK SPECIFIKATION

- Mått knappsats (H x B x D):
140 x 85 x 20mm
- Ljud och ljus bekräftelse
- Temperaturområde:
-25°C till +70°C
- Driftspänning:
12 till 24VAC samt 12 till 48VDC
- Öppningstid:
1-99 sekunder eller
bistabil (on/off)

> PRODUKTFÖRDELAR

- Inbyggd IR-mottagare
för Postens «fjärrkontroll»
- Blå bakgrundsbelysning
- Knappsats i rostfritt stål
- Vattentät, IP67
- 2 reläutgångar
- Utanpåliggande montage
- Fri spänningsmatning
- Torx® monteringsskruv
- 100 valfria användarkoder



Commercial



Industrial


Public
Buildings

Multi-tenant
occupancy


Residential

Rekommenderade nätaggregat



ARD12



BS60

ÅTERFÖRSÄLJARE

CDVI Group
FRANKRIKE (Huvudkontor)
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

.....

CDVI
FRANKRIKE + EXPORT
Tel: +33 (0)1 48 91 01 02
Fax: +33 (0)1 48 91 21 21

CDVI
ITALIA
Tel: +39 0321 90 573
Fax: +39 0321 90 8018

CDVI
AMERICAS
[KANADA - USA]
Tel: +1 (450) 682 7945
Fax: +1 (450) 682 9590

CDVI
MAROC
Tel: +212 (0)5 22 48 09 40
Fax: +212 (0)5 22 48 34 69

CDVI
BENELUX
[BELGIEN - HOLLAND - LUXEMBURG]
Tel: +32 (0) 56 73 93 00
Fax: +32 (0) 56 73 93 05

CDVI
SWEDEN
[SVERIGE - DANMARK - NORGE - FINLAND]
Tel: +46 (0)31 760 19 30
Fax: +46 (0)31 748 09 30

CDVI
SUISSE
Tel: +41 (0)21 882 18 41
Fax: +41 (0)21 882 18 42

CDVI
UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Tel: +44 (0)1628 531300
Fax: +44 (0)1628 531003

CDVI
CHINA
Tel: +86 (0)10 84606132/82
Fax: +86 (0)10 84606182

CDVI
IBÉRICA
[SPAINEN - PORTUGAL]
Tel: +34 (0)935 390 966
Fax: +34 (0)935 390 970