



NANO, STAR, SOLAR

BERÖRINGSFRIA LÄSARE 125 KHZ

The installer's choice
cdvi.se



[A]
VIT: NANO PW
SVART: NANO PB



[B]
VIT: STAR PW
SVART: STAR PB



[C]
VIT: SOLAR PW
SVART: SOLAR PB



[D]
VIT: SOLAR KPW
SVART: SOLAR KPB

INDIKERING



BLÅTT
STAND-BY



ORANGE
BRICKA TILLDELAD



GRÖNT
TILLTRÄDE
BEVILJAT



RÖTT
TILLTRÄDE
NEKAT



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
occupancy



Residential

- **Passersystemsläsare (on-line)**
- **Passar även andra fabrikat**
- **Kommunikation via wiegand 26, 30 eller 44 bit protokoll**
- **Innovativ design med bakgrunds belysning**
- **Tillverkad i brandtålig polykarbonat plast***
- **Elektroniken inkapslad i epoxy**
- **Läsavstånd upp till 15 cm**
- **Färger: vit eller svart**
- **Finns även med MIFARE™ lästeknik**

- Dimensioner (L x B x H):
 - [A] = 43 x 70 x 23mm
 - [B] = 41 x 130 x 28mm
 - [C] och [D] = 90 x 130 x 35mm
- Lästeknik:
 - [A], [B] och [C] prox 125 kHz
 - [D] dubbel lästeknik= kod + prox 125 kHz
- Vikt:
 - [A] = 100 gr
 - [B] = 200 gr
 - [C] och [D] = 300 gr
- Protokoll:
 - [A] = EM4102
 - [B], [C] och [D] = EM4102 och HID
- Strömförsörjning: 12 VDC
- Strömförbrukning:
 - [A] = 100 mA
 - [B] = 120 mA
 - [C] och [D] = 100 mA

Uppfyller EU R&TTE-direktivet 99/5/EG och harmoniserade standarder: ETS 301 489 och ETS 300-330-1-Ed 2001. Uppfyller gällande EMC standarder: EN 50133, EN 50130-4.



WEEE och RoHS
certifierad



IP54



CE godkänd



Uppfyller kraven enligt
FCC CFR 47 Part 15



R&TTE certifierad



-30°C till +70°C

* Uppfyller kraven enligt UL94-V0

All information i detta dokument (foto, ritningar, funktioner, mått med mera) kan komma att ändras utan vidare meddelande.

CDVI Sweden AB
Datavägen 12B
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

cdvigroup.com
cdvi.se

