



SHL1200

*INFÄLLT SÄKERHETSLÅS MED 1200KG
HÅLLKRAFT I SIDOBELASTNING*

The installer's choice
cdvi.se

PATENTERAT ELEKTROMAGNETISKT SÄKERHETSLÅS MED SHEARLOCK FUNKTION

SHL1200

- > Genom att kombinera mekaniska och magnetiska krafter uppnås en hög hållkraft vid sidobelastning, upp till 1200 kg i sidled
- > Klarar upp till 3 mm avstånd mellan magnet och ankare
- > Justerbar låsfördröjning på 2-6 sekunder för smidigare låsning
- > Utan spänningstopp som många andra shearlock magneter har problem med
- > Utmärkt för pendeldörrar och övervakade utrymningsdörrar
- > Skall inte monteras i dragriktningen som traditionella elektromagneter
- > 10 års produktgaranti

Tillval:

- Tillbehör för utanpåliggande montage, KSHL

- Hållkraft:
1200 kg i sidled
- Dimensioner (L x B x H):
Magnet = 267 x 30 x 34mm
Ankare = 267 x 30 x 33mm
- Indikering med N/O eller N/C kontakt
- Driftspänning:
12-28 VDC, fri matning
- Strömförbrukning:
0.5A @ 12VDC, 0.3A @ 24VDC (låst)
1.8A @ 12VDC, 1.0A @ 24VDC (vid aktivering)



Commercial



Industrial



Public
Buildings



Multi-tenant
Occupancy



Residential



CDVI Sweden AB
Datavägen 12B
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

cdvigroup.com
cdvi.se



CDVI