



BIOSYS

FINGERAFTRYKSLÆSERE

The installer's choice
cdvi.se

BIOSYS

FINGERAFTRYKSLÆSERE DER OPFYLDER ALLE ØNSKER



RoHS

WEEE

CE

-10°C til +50°C

53

FCC Certified FCC CFR 47 Part 15 compliant

ELEKTRONIKBOKS
INDGÅR



RoHS

WEEE

CE

0°C til +40°C

52



CDVI BIOMETRI ALGORITM

- **CDVI er en af de fem største BioEngine (algoritme) udviklere i verdenen**
- **Observeur Design Award**
- **Enkel at installere, programmeres med Masterkort eller via PC**
- **Standalone eller via netværk**
- **Delt montage med separat elektronikboks**
- **Tydelig lysindikering ved anvendelse**
- **Mulighed for at tilslutte to fingeraftrykslæsere til en elektronikboks**
- **Findes i følgende versioner:**
 - standalone > kun biometri (Ref.: BIOSYS01)
 - netværksversion > kun biometri (Ref.: BIOSYS02)
 - netværksversion > dobbelt læseteknik biometri og Mifare® (Ref.: BIOSYS03)

- Dimensioner (L x B x H):
 - Fingeraftrykslæsere = 163 x 82 x 26 mm,
 - Elektronikboks = 147 x 124 x 55 mm.
- Høj læs præcision i læseren, 508 DPI sensor.
- 12.8mm x 18mm aktiv sensoroverflade.
- Sensor er monteret i solid aluminiumsindkapsling.
- Komparativ sensorteknik (samme som på iPhone mfl.)
- Indbygget Ethernet port (10/100 base T).
- Indgang til dørkontakt.
- Indgang til åbningsknap.
- Lyd og lysindikering ved anvendelse.
- Indbygget MIFARE® berøringfri læsere.
- Indbygget sabotage beskyttelse (accelerometer).
- To relæudgange (dør & Alarm).
- Wiegand udgang til adgangskontrol.
- Hukommelse op til 500 fingeraftryk
- Vægt: BIOSYS = 500 gr / elektronikboks = 300 gr.
- Driftspænding: 12VDC.
- Strømforbrug (læser + elektronikboks):
 - 1 læsere = 350 mA,
 - 2 læsere = 550 mA.

European Directive R&TTE 99/5/CE and according to the Harmonized standards: ETS 301 489 et ETS 300-330-1-Ed 2001. Compliance with EMC standards: EN 50133, EN 50130-4.



Commercial



Industrial



Public buildings



Multi-tenant occupancy



Residential

CDVI Sweden AB
Datavägen 12B
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

cdvigroup.com
cdvi.se

